

# Murales 19" Phasak fondo 450 mm



## Indicado su uso:

Indicado principalmente para la integración de sistemas en red, didácticos, Broadcasting e infraestructuras de telecomunicaciones.

## Características del producto:

- Idoneidad en su diseño.
- Puerta delantera de cristal templado, biselado y cerrajes.
- Fácil Instalación en pared.
- Angulo de apertura en puerta delantera, de 180°.
- Configuración en la apertura de puerta delantera a Izquierda o derecha, accesos laterales desmontables.
- Accesos para entradas del cableado (Trasera, Inferior y Superior).
- Dispone de ventilador de 120mm.
- Iluminación interior

## Materiales de fabricación:

- Acero laminado en frío SPCC.
- Cristal templado y biselado con un espesor de 5 mm.
- Espesor. Montaje de perfiles 2mm, ángulos de montaje 1,5mm otros 1,2mm.
- Desengrasado, decapado, fosfórico, recubrimiento mate.

## Estándares y Normas de seguridad:

- Cumplimiento de las normativas ANSI/EIARS-310-D,
- DIN41941, PART1, IEC297-2, DIN41494 PART7,
- GB/T3047.2.92.
- Índice de protección IP20.
- Compatible con ETSI y estándares internacionales de 19".

## Capacidad de carga:

- 60 Kg.

## Referencias de producto:

PHO 2106 ( 6HU – 368 X 600 X 450 mm)  
 PHO 2109 ( 9HU – 501 X 600 X 450 mm)  
 PHO 2112 (12HU – 635 X 600 X 450 mm)  
 PHO 2115 (15HU – 769 X 600 X 450 mm)  
 PHO 2118 (18HU – 901 X 600 X 450 mm)

## Medidas Interior de los murales:

Entre los perfiles delanteros..... 470mm  
 Entre los perfiles delanteros y traseros..... 280mm  
 Entre los perfiles traseros y parte trasera..... 80mm  
 Entre los perfiles delanteros y puerta delantera..... 67mm  
 Entre los perfiles laterales del mural..... 45mm

## SPECIFICATION / ESPECIFICAÇÃO / ESPECIFICACIONES

Model Modelo Modelo	Capacity Capacidade Capacidad (U)	Width Largura Largo (mm)	Depth Profundidade Profundidad (mm)	Height Altura Altura (mm)	Packing Dimension Dimensão Embalado Dimensiones Embalaje (W x D x H) (mm)	Volume Volume Volumen (CBM)
PHO 2106	6	600	450	368	670 x 520 x 430	0.1498
PHO 2109	9	600	450	501	670 x 520 x 560	0.1951
PHO 3109			600		670 x 670 x 560	
PHO 2112	12	600	450	635	670 x 520 x 695	0.2421
PHO 3112			600		670 x 670 x 695	
PHO 2115	15	600	450	769	670 x 520 x 830	0.2888
PHO 3115			600		670 x 670 x 830	
PHO 2118	18	600	450	901	670 x 520 x 960	0.3344
PHO 3118			600		670 x 670 x 960	