

Caja PHASAK de 305 metros Cu, UTP, Sólido, LSZH y Categoría 6 en caja con certificado Fluke Test. Soporta velocidades de transferencia de hasta 1 Gbps.



Datos técnicos

Tipo: U/UTP LSZH

Categoría: Cat.6

Material conductor: Cu

Calibre: AWG 24

Color: Blanco

Longitud de cable: 305 M

EN 60332-1-2:2014+A11:2016,

EN 50288-9-1

PHR 652 · CAT6 UTP LSZH 24AWG Cu		
Certificación	Fluke Test	Si
Características	Clasificación	Euroclase, Eca
	Material Conductor	Cu - Cobre
	Blindaje	U/UTP Sólido
	AWG	24
	Material funda	LSZH
	Longitud	305 M
	Tipo de cable	Redondo
	Especificación	Cat.6
Transmisión de señal	Ancho de banda máximo	1000 Mbps
	Impedancia	100 Ω
Estándares	Euroclase Eca	EN 60332-1-2:2014 + A11:2016
	Estructura	ANSI/TIA-568-C.2
	ISO/TIA	ISO/TIA 11801 2aed
	UNE/EN	EN 50288-9-1
	CPR	DIN EN 13501-6 Eca
	RoHs	2002/96/CE