

Cable de red

Las bobinas de Cable profesional de PHASAK cuentan con una amplia trayectoria en el mercado y años de experiencia en el sector profesional e industrial.



Fabricadas en Categoría 6 y 6A, las categorías más populares y las que ofrecen una conexión más estable y de mayor fiabilidad, siendo la opción favorita de la mayoría de instaladores para tramos largos. Las bobinas PHASAK garantizan la compatibilidad con categorías inferiores.

Apueste por nuestro modelo **100% Cobre certificado** para instalaciones complejas e institucionales o decántese por el **excelente rendimiento y eficiencia de las bobinas CCA.**



PHASAK

GARANTÍA

3

AÑOS

PHR 660 [100 %Cu]

Bobina de Cable 100% Cobre Certificado

Cat 6A · S-FTP · LSZH · AWG23 · Sólido · 305m

Bobina PHASAK de 305 metros Cu, S-FTP, Sólido, LSZH y Categoría 6A en caja con certificado Fluke Test. Soporta velocidades de transferencia de hasta 10 Gbps.



Datos técnicos

Tipo: S-FTP LSZH

Categoría: Cat.6A

Material conductor: Cu

Calibre: AWG 23

Color: Blanco

Longitud de cable: 305 M

EN 60332-1-2:04+A1:15+A11:16,

EN 60332-1-1:04+A1:151

PHR 660 · CAT6A S-FTP LSZH 24AWG Cu		
Certificación	Fluke Test	Si
Características	Material Conductor	Cu - Cobre
	Diámetro	1.35 mm
	Blindaje	S/FTP Sólido
	AWG	23
	Material funda	LSZH
	Longitud	305 M
	Tipo de cable	Redondo
	Especificación	Cat.6A
Blindaje	1 st	60um Al foil for each pair
	2 nd	96*0.12mm AL-MG braiding net
Recubrimiento	Material	PVC jacket
	Thickness	0.7±0.01mm
	Diameter	8.0±0.5mm



PHR 652 

Cu Sólido · AWG24 · UTP · LSZH
Bobina de 305 metros de cable de red **Certificado UTP** sólido Eca LSZH en caja, de categoría 6 en Cobre. Soporta velocidades de transferencia de hasta 1 Gbps.



PHR 660

Cu Sólido · AWG23 · S-FTP · LSZH
Bobina de 305 metros de cable de red **Certificado S-FTP** sólido Eca LSZH en caja, de categoría 6A en Cobre. Soporta velocidades de transferencia de hasta 10 Gbps.

CCA SÓLIDO



PHR 6100

CCA Sólido · AWG23 · UTP
Bobina de **100 metros** de cable de red UTP sólido en caja, de categoría 6 en CCA. Soporta velocidades de transferencia de hasta 1 Gbps.



PHR 6312

CCA Sólido · AWG23 · FTP · LSZH
Bobina de **305 metros** de cable de red FTP sólido LSZH en caja, de categoría 6 en CCA. Soporta velocidades de transferencia de hasta 1 Gbps.



PHR 6301

CCA Sólido · AWG23 · UTP · LSZH
Bobina de **305 metros** de cable de red UTP sólido LSZH en caja, de categoría 6 en CCA. Soporta velocidades de transferencia de hasta 1 Gbps.



PHR 6302

CCA Sólido · AWG23 · UTP
Bobina de **305 metros** de cable de red UTP sólido en caja, de categoría 6 en CCA. Soporta velocidades de transferencia de hasta 1 Gbps.

Address / Dirección / Endereço

Carretera del Río 6, Villalarbo (Zamora, España) · 49159

Telephone Number / Número de teléfono / Número de telefone

+34 980 53 94 99

E-mail address / Dirección de email / Direção de e-mail

info@phasak.com

Product / Producto / Produto

Network Cable S-FTP Cat.6A - **PHR 660**

PHASAK

Certifies that the product complies with the regulations in force.

Certifica que el producto cumple con las normativas vigentes.

Certifica que o produto está em conformidade com os regulamentos em vigor.

Test Report for Reaction to fire

EN 60332-1-2:04+A1:15+A11:16,

EN 60332-1-1:04+A1:15

Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

2011/65/EU Economic operators

Person responsible / Persona responsable / Pessoa responsável

Madrid, Spain - 05.01.2023

Juan P. Rodriguez

CEO



Product Specification

Especificaciones del producto
Especificação do produto

Configuration & Physical		
Conductor	Material	Pure Cooper
	ID	0.574±0.01mm
Insulation	Material	Foam PE
	Diameter	1.35 mm
Twisted	Pair 1 - Blue/White-Blue	Twist Pitch: 16.84mm
	Pair 2 - Orange/White-Orange	Twist Pitch: 8.95mm
	Pair 3 - Green/White-Green	Twist Pitch: 10.6mm
	Pair 4 - ,Brown/White-Brown	Twist Pitch: 15.16mm
Shielding	1 st	60um Al foil for each pair
	2 nd	96*0.12mm AL-MG braiding net
Jacket	Material	PVC jacket
	Thickness	0.7±0.01mm
	Diameter	8.0±0.5mm

