



La **serie Basic** con tecnología interactiva proporciona un nivel de seguridad básica frente a picos de tensión, sobrecarga o cortocircuito a los dispositivos conectados. Cuenta con arranque en frío y mantendrá protegidos los dispositivos conectados en sus 2 tomas schuko.

Ficha Técnica

Referencia	PH 9406	PH 9408
Potencia	600 VA / 360 W	800 VA / 480 W
Entrada		
Voltaje Nominal	220 / 230 / 240 Vac	220 / 230 / 240 Vac
Rango de Voltaje	162 - 290 Vac	162 - 290 Vac
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz (Detección automática)	50 Hz / 60 Hz (Detección automática)
Salida		
Regulación de Voltaje (Bat.)	±10%	±10%
Frecuencia (Bat.)	50 Hz / 60 Hz ± 1%	50 Hz / 60 Hz ± 1%
Forma de onda (Bat.)	Sinusoidal pura	Sinusoidal pura
Batería		
Cantidad / Tipo / n°	1x 12V / 7 Ah	1x 12V / 9 Ah
Indicadores		
Modo AC	Luz verde	
Modo Batería	Luz verde (parpadeo cada 7 segundos)	
Características		
Dimensiones (WxHxD)	279 x 101 x 142	279 x 101 x 142
Peso (Kg)	4.2	4.9
Humedad de funcionamiento	0 - 90 % sin condensación	
Temperatura de funcionamiento	0 - 40°C	
<i>Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. PHASAK® derechos registrados.</i>		