

Protekt Rack

1260 VA / 2160 VA / 3060 VA (2U)
750 VA / 1500 VA (Slim, 1U)

- Regulador Automático de Tensão (AVR)
- Onda Senoidal Pura
- Compatível com gerador
- Tomadas Surge Protect
- Reinício automático
- Recarga automática
- Arranque a frio
- Carregamento fora de linha
- Slot para SNMP (Opcional)



A **Série Protekt Rack 19"** da **PHASAK** é a solução definitiva para garantir a continuidade e a qualidade energética em ambientes críticos.

Com **tecnologia interativa avançada**, regulação automática de tensão (AVR), estabilização em tempo real e capacidade para fornecer uma **onda senoidal pura**, estes sistemas são ideais para alimentar uma ampla gama de dispositivos críticos com a máxima eficiência.

Disponível no formato de 2U de altura e na versão Slim de 1U de altura com base para instalação vertical.



PH 7512 / PH 7521 [2U]



PH 7530 [2U]



PH 7540 / PH 7541 [1U]

PHASAK	Potência	Capacidade	Baterias	Peso	Alt.	Larg.	Prof.	Conexões
PH 7512	1260 VA	720 W	2x 12V/7Ah	15.8	88-2U	438	435	2x Schuko, 2x IEC (1x Surge Protect), RJ45, USB HID, EPO, RS232, SNMP (Opc)
PH 7521	2160 VA	1400 W	2x 12V/9Ah	18.9	88-2U	438	435	2x Schuko, 2x IEC (1x Surge Protect), RJ45, USB HID, EPO, RS232, SNMP (Opc)
PH 7530	3060 VA	1800 W	4x 12V/9Ah	25.0	88-2U	438	435	4x Schuko, 2x IEC (1x Surge Protect), RJ45, USB HID, EPO, RS232, SNMP (Opc)
PH 7540	750 VA	450 W	2x 6V/9Ah	9.0	44-1U	433	230	4x IEC C13, USB HID, EPO, RS232
PH 7541	1500 VA	900 W	4x 6V/9Ah	16.7	44-1U	433	389	4x IEC C13, USB HID, EPO, RS232

SLIM





A **série Protekt Slim** em formato Rack 19" de 1U combina tecnologia interactiva com onda senoidal pura monofásica num design ultra compacto.

Esta solução é ideal para utilizadores que necessitam de máxima protecção energética e otimização de espaço, com opções avançadas de monitorização através de portas USB HID e software de gestão incorporado.

Ficha Técnica

Referência	PH 7540	PH 7541
Potência	750 VA / 450 W	1500 VA / 900 W
Entrada		
Voltagem nominal	220 / 230 / 240 Vac	
Gama de tensão	165 - 290 Vac	
Frequência	50 Hz / 60 Hz (Detecção automática)	
Saída		
Regulação de tensão (Bat.)	220 - 240 Vac	
Frequência (Bat.)	50 Hz / 60 Hz ± 1%	
Forma de onda (Bat.)	Sinusoidal pura	
Tempo de transferência	4 ms	
Protecção de sobrecarga	Disjuntor ou fusível de protecção interna	
Bateria		
Quantidade / Tipo / nº	2x 6V / 7 Ah	4x 6V / 9 Ah
Tempo de carregamento (90%)	4 h	4 h
Indicadores		
Display	Corrente de entrada / Saída	
Alarmas	Bateria Ligada / Bateria Fraca / Sobrecarga / Falha	
Características		
Dimensões (WxHxD)	433 x 44 x 230 (1U)	438 x 44 x 389 (1U)
Peso (Kg)	8,6	16,2
Humidade operacional	0 – 90 % sem condensação	
Temperatura de operação	0 - 40°C	
<i>Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Direitos autorais PHASAK®</i>		