

SAI PHASAK Dual Pro Online 60000 VA

PT UPS PHASAK Dual Pro Online 60000 VA

EN PHASAK Dual Pro Online UPS 60000 VA

PH 9286

EAN 5605922008285



ES	SAI online trifásico de doble conversión de 60 kVA con entradas de CA duales, módulo enchufable y conexión en paralelo hasta 4 sistemas.
PT	UPS online trifásica de dupla conversão de 60 kVA com entradas de CA duplas, módulo encaixável e ligação em paralelo até 4 sistemas.
EN	Three-phase online double-conversion UPS rated 60 kVA, with dual AC inputs, plug-in power module and parallel connection of up to 4 systems.

Especificaciones técnicas · Especificações técnicas · Technical specifications	
Referencia Referência · Reference	PH 9286
EAN	5605922008285
Serie Série · Series	Dual Pro
Tipo Tipo · Type	Online doble conversión Online dupla conversão · Online double conversion
Formato Formato · Format	Torre Torre · Tower
Potencia Potência · Power	60000 VA
Capacidad Capacidade · Capacity	60000 W
Factor de potencia Fator de potência · Power factor	1
Fase Fase · Phase	Trifásica 3P/3P Trifásica 3P/3P · Three-phase 3P/3P
Forma de onda Forma de onda · Waveform	Senoidal pura Sinusoidal pura · Pure sine wave
Baterías Baterias · Batteries	Banco externo PH 9287
Banco de baterías Banco de baterias · Battery bank	PH 9287 (obligatorio)
Tomas de salida Tomadas de saída · Output socket-outlets	Conexión por bornes Ligação por bornes · Terminal block connection
Comunicación Comunicação · Communication	USB HID · RS-232 · Slot SNMP (opcional)
Pantalla Ecrã · Display	Táctil Tátil · Touchscreen
Garantía Garantia · Warranty	3 años + 2 años en baterías 3 anos + 2 anos nas baterias · 3 years + 2 years on batteries
Peso Peso · Weight	107 kg
Medidas (Al×An×Fo) Dimensões · Dimensions	815 × 300 × 1000 mm
Certificados Certificados · Certificates	CE · RoHS · ISO 9001

CARACTERÍSTICAS · CARACTERÍSTICAS · FEATURES

ES

- Doble conversión real · tecnología DSP
- Entrada y salida 3P/3P · factor de potencia de salida 1,0
- Bypass automático y compatibilidad APFC
- Conexión en paralelo hasta 4 sistemas
- Entradas de CA duales desde dos fuentes independientes
- Módulo de alimentación enchufable con acceso frontal
- Modo ECO y carga inteligente en 3 etapas
- USB/RS-232 (HID), EPO y slot SNMP opcional
- Requiere el banco de baterías externo PH 9287

PT

- Dupla conversão real · tecnologia DSP
- Entrada e saída 3P/3P · fator de potência de saída 1,0
- Bypass automático e compatibilidade APFC
- Ligação em paralelo até 4 sistemas
- Entradas de CA duplas a partir de duas fontes independentes
- Módulo de alimentação encaixável com acesso frontal
- Modo ECO e carga inteligente em 3 etapas
- USB/RS-232 (HID), EPO e slot SNMP opcional
- Requer o banco de baterias externo PH 9287

EN

- True double conversion · DSP technology
- 3P/3P input and output · 1.0 output power factor
- Automatic bypass and APFC compatibility
- Parallel connection of up to 4 systems
- Dual AC inputs from two independent sources
- Plug-in power module with front access
- ECO mode and 3-stage smart charging
- USB/RS-232 (HID), EPO and optional SNMP slot
- Requires the PH 9287 external battery bank

CE · RoHS · ISO 9001

www.phasak.com