

SAI interactivo · Serie Sirius

SAI interactivo con regulación automática de tensión (AVR), pantalla LCD y salida de onda sinusoidal simulada. Versión europea (tomas Schuko), de 800 a 2200 VA, con puertos de carga USB-A y USB-C.



Especificaciones técnicas	PH 7308	PH 7310	PH 7312	PH 7315	PH 7322
GENERAL					
EAN	5605922011933	5605922012046	5605922007240	5605922008636	5605922008711
Tecnología	SAI interactivo con AVR				
Capacidad (VA / W)	800 / 480	1000 / 600	1200 / 720	1500 / 900	2200 / 1320
Factor de potencia	0,6				
Formato	Torre				
Fase	Monofásica				
ENTRADA					
Rango de tensión	162–290 Vac				
Frecuencia nominal	50 / 60 Hz				
SALIDA (EN BATERÍA)					
Tensión de salida	230 Vac ±10 % · onda sinusoidal simulada				
Frecuencia de salida	50 / 60 Hz ±1 %				
Protección de sobrecarga	Magnetotérmico / fusible				
BATERÍA					
Batería (plomo-ácido sellada)	12 V/9 Ah ×1	12 V/9 Ah ×1	12 V/7 Ah ×2	12 V/9 Ah ×2	12 V/9 Ah ×2
Clase de batería	Pb VRLA AGM				
Test de batería	Manual				
Tiempo de recarga (típico)	8 horas				
TOMAS Y CONEXIONES					
Tipo de toma	Schuko				
Número de tomas (con respaldo)	2	2	4	4	4
Carga USB	USB-A + USB-C · 5 V / 2,4 A				
Puerto de comunicación	USB HID (software PowerMaster)				
INTERFAZ Y GESTIÓN					
Pantalla LCD	Sí				
Indicador LED	Sí				
Regulador automático de voltaje (AVR)	Sí				
Arranque en frío	Sí				
Reinicio automático	Sí				
Recarga automática	Sí				
Protección sobrecarga / sobretensión	Sí				
Software de gestión	Windows, Linux y Mac (PowerMaster)				
FÍSICO Y ENTORNO					
Dimensiones An×Al×Pr (mm)	96×138×286	96×138×286	148×178×298	148×178×298	148×178×298
Peso (kg)	4,5	6,5	8,7	9,1	10,8
Ventilación	Pasiva				
Temperatura de funcionamiento	0 – 40 °C				
Humedad relativa	0–90 % sin condensación				