

UPS interativa · Série Sirius

UPS interativa com regulação automática de tensão (AVR), ecrã LCD e saída de onda sinusoidal simulada. Versão europeia (tomadas Schuko), de 800 a 2200 VA, com portas de carregamento USB-A e USB-C.



Especificações técnicas	PH 7308	PH 7310	PH 7312	PH 7315	PH 7322
GERAL					
EAN	5605922011933	5605922012046	5605922007240	5605922008636	5605922008711
Tecnologia	UPS interativa com AVR				
Capacidade (VA / W)	800 / 480	1000 / 600	1200 / 720	1500 / 900	2200 / 1320
Fator de potência	0,6				
Formato	Torre				
Fase	Monofásica				
ENTRADA					
Gama de tensão	162–290 Vca				
Frequência nominal	50 / 60 Hz				
SAÍDA (EM BATERIA)					
Tensão de saída	230 Vca ±10 % · onda sinusoidal simulada				
Frequência de saída	50 / 60 Hz ±1 %				
Proteção de sobrecarga	Disjuntor / fusível				
BATERIA					
Bateria (chumbo-ácido selada)	12 V/9 Ah ×1	12 V/9 Ah ×1	12 V/7 Ah ×2	12 V/9 Ah ×2	12 V/9 Ah ×2
Classe de bateria	Pb VRLA AGM				
Teste de bateria	Manual				
Tempo de recarga (típico)	8 horas				
TOMADAS E LIGAÇÕES					
Tipo de tomada	Schuko				
Número de tomadas (com backup)	2	2	4	4	4
Carregamento USB	USB-A + USB-C · 5 V / 2,4 A				
Porta de comunicação	USB HID (software PowerMaster)				
INTERFACE E GESTÃO					
Ecrã LCD	Sim				
Indicador LED	Sim				
Regulador automático de tensão (AVR)	Sim				
Arranque a frio	Sim				
Reinício automático	Sim				
Recarga automática	Sim				
Proteção sobrecarga / sobretensão	Sim				
Software de gestão	Windows, Linux e Mac (PowerMaster)				
FÍSICO E AMBIENTE					
Dimensões La×Al×Pr (mm)	96×138×286	96×138×286	148×178×298	148×178×298	148×178×298
Peso (kg)	4,5	6,5	8,7	9,1	10,8
Ventilação	Passiva				
Temperatura de funcionamento	0 – 40 °C				
Humidade relativa	0–90 % sem condensação				