

Latiguillos de red **CCA** Cat. 6 U/UTP

AWG 26 · PVC · 100 Ohm · 250 MHz | 26 referencias · 2 colores · 0,25–30 m



ES

Español

Latiguillo de red de categoría 6 sin apantallar (U/UTP), con conductor de **CCA (aluminio recubierto de cobre)** de calibre AWG 26 y cubierta de PVC. Conectores RJ45 macho en ambos extremos con contactos dorados y presentación en bolsa individual troquelada. El conductor CCA ofrece un rendimiento equilibrado en los recorridos cortos habituales dentro del rack o del puesto de trabajo, ajustando el coste de la instalación.

TIPO
U/UTP — sin apantallar

CATEGORÍA
Cat. 6

MATERIAL CONDUCTOR
CCA (aluminio recubierto de cobre)

CALIBRE
AWG 26

CUBIERTA EXTERIOR
PVC

IMPEDANCIA
100 Ohm

ANCHO DE BANDA
250 MHz

VELOCIDAD
1 Gbps

CONECTORES
2 × RJ45 macho, contactos dorados

COLOR
Gris y negro (2)

LONGITUD DE CABLE
De 0,25 m a 30 m

RANGO DE TEMPERATURA
-20 °C a 75 °C

REFERENCIA DE PRODUCTO
PHK 15XX / 17XX

REFERENCIAS
26

CERTIFICADOS
RoHS · CE · ISO 9001

NORMATIVA
EN 55032:2015 · EN 61000-3-2:2014 · EN 61000-3-3:2013 · EN 55024:2010+A1:2015

PRESENTACIÓN
Bolsa individual con troquel

GARANTÍA
3 años

PT

Português

Patch cord de categoria 6 não blindado (U/UTP), com condutor de **CCA (alumínio revestido a cobre)** de bitola AWG 26 e bainha de PVC. Conectores RJ45 macho em ambos os extremos com contactos dourados e apresentação em saco individual. O condutor CCA oferece um desempenho equilibrado nos percursos curtos habituais dentro do bastidor ou do posto de trabalho, ajustando o custo da instalação.

TIPO
U/UTP — não blindado

CATEGORIA
Cat. 6

MATERIAL DO CONDUTOR
CCA (alumínio revestido a cobre)

BITOLA
AWG 26

CAPA EXTERNA
PVC

IMPEDÂNCIA
100 Ohm

LARGURA DE BANDA
250 MHz

VELOCIDADE
1 Gbps

CONECTORES
2 × RJ45 macho, contactos dourados

COR
Cinza e preto (2)

COMPRIMENTO DO CABO
De 0,25 m a 30 m

FAIXA DE TEMPERATURA
-20 °C a 75 °C

REFERÊNCIA DE PRODUTO
PHK 15XX / 17XX

REFERÊNCIAS
26

CERTIFICADOS
RoHS · CE · ISO 9001

NORMAS
EN 55032:2015 · EN 61000-3-2:2014 · EN 61000-3-3:2013 · EN 55024:2010+A1:2015

APRESENTAÇÃO
Saco individual com furo

GARANTIA
3 anos

EN

English

Unshielded (U/UTP) Category 6 patch cord, with **CCA (copper-clad aluminium)** AWG 26 conductor and PVC jacket. Male RJ45 connectors at both ends with gold-plated contacts, supplied in an individual hanging bag. The CCA conductor offers balanced performance over the short runs typical inside a rack or at the workstation, keeping installation cost down.

TYPE
U/UTP — unshielded

CATEGORY
Cat. 6

CONDUCTOR MATERIAL
CCA (copper-clad aluminium)

GAUGE
AWG 26

OUTER JACKET
PVC

IMPEDANCE
100 Ohm

BANDWIDTH
250 MHz

SPEED
1 Gbps

CONNECTORS
2 × male RJ45, gold-plated contacts

COLOUR
Grey and black (2)

CABLE LENGTH
From 0.25 m to 30 m

TEMPERATURE RANGE
-20 °C to 75 °C

PRODUCT REFERENCE
PHK 15XX / 17XX

REFERENCES
26

CERTIFICATES
RoHS · CE · ISO 9001

STANDARDS
EN 55032:2015 · EN 61000-3-2:2014 · EN 61000-3-3:2013 · EN 55024:2010+A1:2015

PACKAGING
Individual hanging bag

WARRANTY
3 years

REFERENCIAS PHK · REFERÊNCIAS · REFERENCES

Color × longitud (m) · Cor × comprimento · Colour × length

Color · Cor · Colour prefijo PHK	0,25	0,50	1	1,50	2	3	5	7	10	15	20	25	30
● Gris · Cinza · Grey	1552	1550	1501	1551	1502	1503	1505	1507	1510	1515	1520	1525	1530
● Negro · Preto · Black	1752	1750	1701	1751	1702	1703	1705	1707	1710	1715	1720	1725	1730

Cable de red categoría 6 con conector RJ45 en ambos extremos · Cabo de rede categoria 6 com conector RJ45 em ambos os extremos · Category 6 network cable with RJ45 connector on both ends.