



A **série Basic** com tecnologia interativa oferece um nível básico de segurança contra picos de tensão, sobrecarga ou curto-circuito aos dispositivos conectados. Possui partida a frio e manterá protegidos os dispositivos conectados às suas 2 tomadas Schuko.

Ficha Técnica

Referência	PH 9406	PH 9408
Potência	600 VA / 360 W	800 VA / 480 W
Entrada		
Voltagem nominal	220 / 230 / 240 Vac	220 / 230 / 240 Vac
Gama de tensão	162 - 290 Vac	162 - 290 Vac
Frequência	50 Hz / 60 Hz (Detecção automática)	50 Hz / 60 Hz (Detecção automática)
Saída		
Regulação de tensão (Bat.)	±10%	±10%
Frequência (Bat.)	50 Hz / 60 Hz ± 1%	50 Hz / 60 Hz ± 1%
Forma de onda (Bat.)	Sinusoidal pura	Sinusoidal pura
Bateria		
Quantidade / Tipo / n°	1x 12V / 7 Ah	1x 12V / 9 Ah
Indicadores		
Modo AC	Luz verde	
Modo Bateria	Luz verde (piscar a cada 7 segundos)	
Características		
Dimensões (WxHxD)	279 x 101 x 142	279 x 101 x 142
Peso (Kg)	4.2	4.9
Humidade operacional	0 - 90 % sem condensação	
Temperatura de operação	0 - 40°C	
<i>Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Direitos autorais PHASAK®.</i>		