



A **série PHASAK Essential** com tecnologia interactiva permite que você saiba a todo momento desde o momento em que as baterias são carregadas.

Permite uma gestão avançada da UPS através da porta USB HID de qualquer computador com tomada USB e possui tomadas RJ45 protegidas, que oferecem proteção contra sobretensões e ruído

Ficha Técnica

Referência	PH 9464	PH 9465	PH 9485	PH 9410	PH 9420
Potência	600 VA / 360 W	650 VA / 360 W	850 VA / 480 W	1000 VA / 600 W	2000 VA / 1200 W
Entrada					
Voltagem nominal	220 / 230 / 240 Vac				
Gama de tensão	162 - 290 Vac				
Frequência	50 Hz / 60 Hz (Detecção automática)				
Saída					
Regulação de tensão (Bat.)	220 - 240 Vac				
Frequência (Bat.)	50 Hz / 60 Hz ± 1%				
Forma de onda (Bat.)	Senoidal simulada	Senoidal modificada	Senoidal modificada	Senoidal simulada	Senoidal simulada
Tempo de transferência	2 - 6 ms				
Proteção de sobrecarga	Disjuntor ou fusível de proteção interna				
Bateria					
Quantidade / Tipo / nº	1x 12V / 7 Ah	1x 12V / 7 Ah	1x 12V / 9 Ah	2x 12V / 7 Ah	2x 12V / 9 Ah
Tempo de carregamento (90%)	8 h	4 - h	4 - h	6 h	6 h
Indicadores					
Display	LCD Táctil	LCD	LCD	LCD Táctil	LCD Táctil
Alarmas	Bateria Ligada / Bateria Fraca / Sobrecarga / Falha				
Características					
Dimensões (WxHxD)	279 x 101 x 142	287 x 100 x 142	287 x 100 x 142	350 x 146 x 205	350 x 146 x 205
Peso (Kg)	4.2	4.25	4.90	8.2	11.0
Humidade operacional	0 - 90 % sem condensação				
Temperatura de operação	0 - 40°C				
<i>Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Direitos autorais PHASAK®</i>					