



A **série Protekt** em formato Tower oferece uma solução completa e altamente eficiente para equipamentos conectados. Um formato robusto e compacto que incorpora todas as tomadas necessárias para o utilizador mais exigente e um display completo com informação em tempo real.

A tomada Surge Protect incorporada em todas as referências permite a ligação de equipamentos com picos de tensão

Ficha Técnica

Referência	PH 7610	PH 7621	PH 7631
Potência	1060 VA / 700 W	2160 VA / 1400 W	3160 VA / 2100 W
Entrada			
Voltagem nominal	220 / 230 / 240 Vac		
Gama de tensão	165 - 290 Vac		
Frequência	50 Hz / 60 Hz (Detecção automática)		
Saída			
Regulação de tensão (Bat.)	220 - 240 Vac		
Frequência (Bat.)	50 Hz / 60 Hz ± 1%		
Forma de onda (Bat.)	Sinusoidal simulada		
Tempo de transferência	4 ms		
Proteção de sobrecarga	Disjuntor ou fusível de proteção interna		
Bateria			
Quantidade / Tipo / n°	2x 12V / 7 Ah	2x 12V / 9 Ah	4x 12V / 9 Ah
Tempo de carregamento (90%)	4 h	4 h	4 h
Indicadores			
Display	Corrente de entrada / Saída		
Alarmas	Bateria Ligada / Bateria Fraca / Sobrecarga / Falha		
Características			
Dimensões (WxHxD)	140 x 191 x 327	140 x 191 x 327	196 X 342 X 416
Peso (Kg)	13.5	14.4	25
Humidade operacional	0 – 90 % sem condensação		
Temperatura de operação	0 - 40°C		
<i>Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Direitos autorais PHASAK®</i>			