



A **série Protekt** em formato Rack de 19" incorpora tecnologia interativa sinusoidal Pure Single-Phase num formato padronizado com altura de 2U.

Uma solução completa para usuários que buscam proteção máxima e parametrização avançada no tempo através do display e do software de gerenciamento integrado.

## Ficha Técnica

Referência	PH 7512	PH 7521	PH 7530
Potência	1260 VA / 720 W	2160 VA / 1400 W	3060 VA / 1800 W
<b>Entrada</b>			
Voltagem nominal	220 / 230 / 240 Vac		
Gama de tensão	165 - 290 Vac		
Frequência	50 Hz / 60 Hz (Detecção automática)		
<b>Saída</b>			
Regulação de tensão (Bat.)	220 - 240 Vac		
Frequência (Bat.)	50 Hz / 60 Hz ± 1%		
Forma de onda (Bat.)	Sinusoidal simulada		
Tempo de transferência	4 ms		
Proteção de sobrecarga	Disjuntor ou fusível de proteção interna		
<b>Bateria</b>			
Quantidade / Tipo / n°	2x 12V / 7 Ah	2x 12V / 9 Ah	4x 12V / 9Ah
Tempo de carregamento (90%)	4 h	4 h	4 h
<b>Indicadores</b>			
Display	Corrente de entrada / Saída		
Alarmas	Bateria Ligada / Bateria Fraca / Sobrecarga / Falha		
<b>Características</b>			
Dimensões (WxHxD)	438 x 88 x 400 (2U)	438 x 88 x 400 (2U)	438 x 88 x 400 (2U)
Peso (Kg)	14.2	16.5	22
Humidade operacional	0 - 90 % sem condensação		
Temperatura de operação	0 - 40°C		
<i>Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Direitos autorais PHASAK®</i>			